

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

HIGHTEC COOL MMU 1

Lubrificante di raffreddamento miscelabile in acqua a base di oli minerali (senza boro), utilizzo universale, per sollecitazioni medio-elevate. Non contiene alcanolammine/alcanolammide secondarie, soddisfa quindi la norma TRGS 611.

Descrizione



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.928
Fattore rifrattometrico	-	-	1
Valore pH emulsione al 5%	DIN 51369	-	9
Protezione dalla corrosione (test dei trucioli) voto 0	DIN 51360/2	%	5

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

