

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

# ROWE<sup>®</sup>

## HIGHTEC COOL SMU 2

Lubrorefrigerante per uso universale, miscibile con l'acqua, ad elevato potere anticorrosivo esente da olio minerale. Non contiene alcanolammine/alcanolammidi secondarie, corrisponde quindi ai requisiti del TRGS 611 (Germania).

### Descrizione



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.975
Fattore rifrattometrico	-	-	1,08
Protezione dalla corrosione (test dei trucioli) voto 0	DIN 51360/2	%	5
Valore pH emulsione al 10%	DIN 51369	-	9,2 - 9,4
ProductCharacteristics.erstgehalt	-	-	30 - 40

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

