

## HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40

Volledig synthetische multigrade motorolie met lage wrijving van buitengewone kwaliteit. Optimaal geschikt voor personenauto's met een benzine- of dieselmotor met of zonder turbolading.

### Beschrijving

**Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met**

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.5
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- VW 502 00/505 00

**Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist**

- API CF
- BMW Longlife-01



## Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.849
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	91,6
Viscosity index	ASTM D2270	-	167
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,3
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) zijn van toepassing op al onze leveringen.

