

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-LA

Hoogwaardige UHPD multigrade motorolie met lage wrijving op basis van HC-synthese. Bruikbaar met verlengd interval voor het verversen van de olie. Ontwikkeld voor en afgestemd op de nieuwste roetfiltersystemen van bedrijfsvoertuigen volgens de specificaties van de fabrikanten.

Beschrijving

Vrijgaven

- Deutz DQC IV-18 LA
- Deutz TTCD (7.8 L6/6.1 L6)
- Mack EO-N
- MB-Freigabe 228.51
- MTU Type 3.1
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ACEA E6,E7
- API CI-4
- JASO DH-2
- Cummins CES 20076/-77
- DAF HP2
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M 3271-1/3477
- MB 226.9
- Renault RGD/RXD
- Volvo CNG

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- DAF
- DAF HP-GAS
- Scania Low Ash



Typische relevante parameters

| Eigenschap | Methode | Eenheid | Waarde |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.861 |
| Kinematic viscosity KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 14,3 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 94,6 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | - | 157 |
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 236 |
| Pour point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -36 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 6050 @ -25 |
| Total base number | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 10,3 |
| HTHS | ASTM D4683 | mPas | 4,1 |
| Sulphated ash | ASTM D874 | wt-% | max. 1 |

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

