

## HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30

Moderne multigrade motorolie met lage wrijving op basis van HC-synthese. Geschikt voor personenauto's met een benzine- of dieselmotor met of zonder turbolading.

### Beschrijving

#### Vrijgaven

- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

#### Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ACEA A3/B4
- API SL
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700/0710

#### Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- API CF
- BMW Longlife-01



## Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.855
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,1
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	71,7
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) zijn van toepassing op al onze leveringen.

