

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Tweetaktmotorolie met hoge prestaties voor moderne tweetaktmotoren in PWC's en buitenboordmotoren. Ideaal voor carburateurs en motoren met directe injectie.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- API TC
- NMMA TC-W 3



Mengtabel

Mengverhouding	2-takt olie	Benzine
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
Viscosity index	ASTM D2270	-	133
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Color		visual	blau / blue

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig? Klik hier voor de ROWE oliegeds.