

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-30 TS-Z

Beschrijving

Hoogwaardige multigrade motorolie op basis van HC-synthese. Speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste motorfietsen. Geschikt voor natte koppeling.

Specificaties

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,7
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	73,9
Viscosity index	ASTM D2270	-	153
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>215
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.