

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30

Motorolie met hoge prestaties, speciaal afgestemd op de behoeften van binnen- en buitenboord-viertaktmotoren. Voldoet aan de eisen van NMMA FC-W en FC-W Catalyst Compatible.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.861
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,6
Viscosity index	ASTM D2270	-	152
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5190 @ -25
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5
Color		visual	blaugrün /blue-green

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

