

## HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M

Hoogwaardige UHPD multigrade motorolie met lage wrijving op basis van HC-synthese. Bruikbaar met verlengd interval voor het verversen van de olie. Goede koudstarteigenschappen en laag oliegebruik.

### Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ACEA E4,E7
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- Caterpillar ECF-2
- Cummins 20078
- Deutz DQC IV-10
- Detroit Diesel 93K215
- Mack EO-M PLUS
- MAN M3377/M3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- Renault RXD/RLD-2
- Volvo VDS-3



## Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	16,3
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	113,2
Viscosity index	ASTM D2270	-	155
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,4

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) zijn van toepassing op al onze leveringen.

