

HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40

Plunjerolie met hoge prestaties voor scheepsmotoren en motoren van warmtekrachtkoppelingsinstallaties die op gangbare brandstoffen werken.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- API CF



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	144
Viscosity index	ASTM D2270	-	104
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	40
Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	270

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

