

HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20

Beschrijving

Moderne low-ash motorolie op basis van synthetische HC-oliën met lagere HTHS-viscositeit. Ontwikkeld voor en afgestemd op roetfiltersystemen van bedrijfsvoertuigen conform de voorschriften van fabrikanten.

Vrijgaven

- Scania LDF-5

Specificaties

- MAN M 3977



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,26
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	48,15
Viscosity index	ASTM D2270	-	146
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
Noack	ASTM D5800	%	11,3

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.