

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 (USA)

Premium duurzaam koelvloeistof van de huidige generatie op basis van mono-ethyleenglycol en glycerine met een hoge corrosie- en vorstbescherming. Nitriet-, amine-, fosfaatvrij. Betrouwbare bescherming voor aluminium en gietijzeren motoren.

Beschrijving

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 (USA) is een premium duurzaam koelvloeistofconcentraat van de nieuwste generatie met een hoge corrosie- en vorstbescherming op basis van mono-ethyleenglycol en glycerine. Het proportionele gebruik van glycerine, dat gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen, vermindert de CO₂-uitstoot tijdens de productie met ongeveer 11%. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 (USA) is nitriet-, amine- en fosfaatvrij en draagt dus bij tot de bescherming van het milieu.

Toepassing

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 (USA) is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste Volkswagen G13 koelvloeistofspecificatie (TL 744-J). Het is achterwaarts compatibel met de vroegere specificaties G12++/ G12+ (TL 774-G/-F) en beschermt aluminium en gietijzeren motoren betrouwbaar tegen afzettingen en schuimvorming en zorgt zo voor een optimale warmteafvoer.

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- VW TL 774-J (G13)

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- JIS K 2234



Mengtabel

Antivriesbescherming tot [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-36 / -33	1	1
-24 / -11	1	1,5
-17 / 1	1	2
Siedepunt / Boiling Point [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
109 / 228	1	1
107 / 225	1	1,5
105 / 221	1	2

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Color		visual	magenta
Kinematic viscosity KV 20	ASTM D-7042	mm ² /s	25
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 170
pH	ASTM D1287	-	8,6
Reserve alkalinity	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	~ 6
Freezing point 1:1 AF:Water	ASTM D1177	°C / °F	-36 / -32,8
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm ³	1.118

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

