

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN READY-MIX -40 °C

Premium gebruiksklaar koelvloeistofmengsel op basis van mono-ethyleenglycol met hoge corrosie- en vorstbescherming. Nitriet-, amine-, fosfaatvrij. Geschikt voor aluminium en gietijzeren motoren. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN READY-MIX -40 °C is 2-ethylhexaanzuurvrij.

Beschrijving

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN READY-MIX -40 °C is een premium gebruiksklaar koelvloeistofmengsel op basis van mono-ethyleenglycol en is nitriet-, amine- en fosfaatvrij met een hoge corrosie- en vorstbescherming.

Specificaties

- ASTM D3306/4985/4656
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- BMW N60069.0
- Deutz DQC CA-14
- DTFR 29D100 (ex. MB 326.0)
- MAN 324 NF/Pritader
- MTU MTL 5048
- Opel/GM B 040 0240
- VW TL 774-C (G11)

ROWE aanbevelingen

- JIS K 2234
- Caterpillar CAT EC-1/ELC (Extended Life Coolant)

Opmerkingen

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN READY-MIX -40 °C is 2-ethylhexaanzuurvrij.



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Color		visual	blau / blue
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 106
pH	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Reserve alkalinity	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Freezing point	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.085

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

