

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C

Gebruiksklare premium koelvloeistof voor langdurig gebruik op basis van monoethyleenglycol met hoge corrosie- en vorstbescherming. Nitriet-, amine- en fosfaatvrij. Betrouwbare bescherming voor aluminium en gietijzeren motoren. Kleur: magenta

### Beschrijving

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C is een hoogwaardig, silicaathoudend, langdurig gebruiksklaar koelvloeistofmengsel op basis van monoethyleenglycol. De speciale additievetechnologie die hier wordt gebruikt, combineert de voordelen van silicaathoudende en silicaatvrije koelmiddelen. In deze speciaal ontwikkelde MoSi-technologie zijn de verschillende inhibitoren nauwkeurig op elkaar afgestemd, zodat een uitstekende en langdurige corrosiebescherming kan worden gecombineerd met een optimale warmteoverdracht en stabiliteit bij hoge temperaturen. Door de uitstekende bescherming tegen cavitatie is HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C ook bijzonder geschikt voor gebruik in vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.

### Toepassing

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C werd ontwikkeld om de modernste aluminium- en gietijzeren motoren betrouwbaar te beschermen tegen afzettingen, corrosie en cavitatie. Dankzij de uitgebreide compatibiliteit met de materialen die worden gebruikt in de constructie van koelsystemen, zoals diverse aluminium- en gietlegeringen, verschillende polymeren en elastomeren, is HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C geschikt voor veel verschillende koelsystemen en wordt daar gebruikt volgens de specificaties van de fabrikant. (aanduiding) voldoet aan de moderne Volkswagen specificatie TL 774- L(G12Evo) en is daarom ook achterwaarts compatibel voor de volgende specificaties: VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12+)/J(G13).

### Specificaties

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14
- VW TL 774-G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)

### ROWE aanbevelingen

- AS 2108-2004
- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)/DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)/DTFR 29D120 (ex. MB 326.5)
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.3/326.3/325.6/326.6
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)

### Voordelen

- Kant-en-klare mix - klaar voor onmiddellijk gebruik
- betrouwbare vorstbescherming tot -40°C
- vermindert het risico van verkeerd vullen
- vermijdt problemen veroorzaakt door een ongeschikte waterkwaliteit of onjuiste mengverhouding
- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende cavitatiebescherming
- optimale warmteoverdracht
- breed scala aan toepassingen
- niet-schuimend
- extreem stabiel bij hoge temperaturen
- kan worden gebruikt in gietijzeren en aluminium motoren
- voorkomt op betrouwbare wijze afzettingen
- vrij van 2-ethylhexaanzuur
- uitstekende compatibiliteit met vloeimiddelen
- mengbaar en compatibel met andere antivriesmiddelen met dezelfde specificaties. Om de volledige productvoordelen van HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C te benutten, wordt echter een volledige verversing van de koelvloeistof aanbevolen.

### Opmerkingen

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C is 2-ethylhexaanzuurvrij.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?  
Klik hier voor de ROWE oliegeds.

## Typische relevante parameters

| Eigenschap       | Methode                     | Eenheid | Waarde    |
|------------------|-----------------------------|---------|-----------|
| Flash point      | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C      | > 100     |
| Density at 20 °C | ASTM D1122                  | g/ml    | 1.07      |
| pH               | ASTM D1287                  | -       | 8,3       |
| Freezing point   | ASTM D1177                  | °C / °F | -40 / -40 |

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?  
Klik hier voor de ROWE oliegid.