

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC

Gebruiksklaar antivries- en reinigingsmiddel. Verwijdert hardnekkig vuil en insectenresten snel en spaarzaam, beschermt het milieu en de ruitenwissers. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC is 2-ethylhexaanzuurvrij.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- AS 2108-2004
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.0
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)

Opmerkingen

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC is 2-ethylhexaanzuurvrij.



Mengtabel

Antivriesbescherming tot [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2
Siedepunkt / Boiling Point [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
105 / 221	1	1
102 / 216	1	1,5
102 / 216	1	2

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	125
Color		visual	grün
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.124
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 165
pH	ASTM D1287	-	8,5
Freezing point 1:1 AF:Water	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

