

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

Gebruiksklare premium koelvloeistof voor langdurig gebruik op basis van monoethyleenglycol met hoge corrosie- en vorstbescherming. Nitriet-, amine- en fosfaatvrij. Betrouwbare bescherming voor aluminium en gietijzeren motoren. Kleur: magenta

Beschrijving

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C is een hoogwaardig, langdurig gebruiksklaar koelvloeistofmengsel met een hoge corrosie- en vorstbescherming van de huidige generatie op basis van monoethyleenglycol. Het is nitriet-, amine- en fosfaatvrij en biedt betrouwbare bescherming voor aluminium en gietijzeren motoren.

Toepassing

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwste eisen van aluminium en gietijzeren motoren. Het biedt een betrouwbare bescherming tegen afzettingen en schuimvorming en zorgt zo voor een optimale warmteafvoer. Het wordt in veel verbrandingsmotoren gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Specificaties

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

ROWE aanbevelingen

- JIS K 2234

Voordelen

- voldoet aan de huidige VW-specificaties VW TL 774-G (G12++)
- achterwaarts compatibel met de vroegere VW-specificaties G12+, G12 en G11 (TL 774 C-F)
- kan worden gebruikt in gietijzeren en aluminium motoren
- voorkomt op betrouwbare wijze afzettingen
- zeer goede en langdurige corrosiebescherming
- voorkomt cavitatie
- minimale schuimvorming
- mengbaar en compatibel met andere antivriesmiddelen met dezelfde specificatie. Om alle productvoordelen van HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C te benutten, wordt echter een volledige verversing van de koelvloeistof aanbevolen.



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Freezing point	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

