

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC READY-MIX -40 °C

Beschrijving

Gebruiksklaar, langwerkend premium-koelmiddel op basis van mono-ethyleenglycol met effectieve corrosie- en vorstbescherming. Vrij van nitriet, aminen, fosfaat. Betrouwbare bescherming voor aluminium en gietijzeren motoren. Kleur: groen

Specificaties

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14

ROWE aanbevelingen

- AS 2108-2004
- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)/DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)/DTFR 29D120 (ex. MB 326.5)
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.3/326.3/325.6/326.6
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Freezing point	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

