

HIGHTEC TOPGEAR SYNTH E SAE 75W

Volledig synthetische transmissieolie met hoge prestaties voor elektrische aandrijvingen met gescheiden oliecircuit. Prestatieklasse API GL-4/5 voor multifunctioneel gebruik in asaandrijvingen en versnellingsbakken van personenauto's, vrachtwagens, landbouw-, bouw- en werkmachines.

Beschrijving



Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- API GL-4 /GL-5

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- BMW Hypoidachsöl G1
- BMW 83 22 2 295 532
- BMW 83 22 2 239 982



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	5,3
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	24,3
Viscosity index	ASTM D2270	-	160
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
Foaming behaviour at 24°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Foaming behaviour at 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	15/0
Foaming behaviour at 24°C to 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Shear stability index		KRL 20h	1.5%

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

