

HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90

Transmissieolie met hoge prestaties, speciaal voor bootaandrijvingen en buitenboordmotoren. Getest in Mercruiser aandrijvingen NXT en Bravo One XR bij compressormotoren van meer dan 660 kW (900 pk). Ook optimaal geschikt voor Volvo Penta en OMC aandrijvingen.

Beschrijving



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.893
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,0
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	135,6
Viscosity index	ASTM D2270	-	100
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
Color		visual	blaugrün /blue-green

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

