

HIGHTEC ATF 9004

ATF met hoge prestaties op basis van HC-synthese. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in 7-traps automatische transmissies volgens de specificaties van de fabrikant.

Beschrijving

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- Hyundai/Kia Red-1K
- MB 236.12/236.14
- SSANG YONG



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.841
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32,7
Viscosity index	ASTM D2270	-	157
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
Color		visual	rot / red

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

