

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80

Sterk presterende multigrade tandwielolie op basis van HC synthese voor handgeschakelde en geautomatiseerde versnellingsbakken.

Beschrijving

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 is een hoogwaardige multigrade transmissieolie op basis van HC synthetische olie in SAE-klasse 75W-80. Het biedt maximale slijtagebescherming, zeer hoge oxidatieweerstand en thermische stabiliteit, zelfs bij langere olieverseringsintervallen. Soepel schakelen bij lage temperaturen en stabiliteit bij hoge temperaturen. Maximaal brandstofverbruik.

Toepassing

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 kan worden gebruikt in zowel oudere als moderne bedrijfsvoertuigen en andere toepassingen. Vervangingsintervallen tot 540.000 km zijn mogelijk als de specificaties van de fabrikant worden nageleefd.

Specificaties

- API GL-4
- DTFR 13D120 (ex. MB 235.29)
- MAN 341 Type VR
- MAN 341 Type Z5
- Voith Oil class C
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

ROWE aanbevelingen

- Iveco 18-1807 MSG-2

Voordelen

- eerste klas rationalisatiegraad met multifunctioneel gebruik
- maximaal brandstofverbruik
- uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie
- zeer hoge weerstand tegen oxidatie en thermische stabiliteit, zelfs bij verlengde olieverseringsintervallen tot 540.000 km volgens de specificaties van de fabrikant
- gunstige viscositeit bij lage temperaturen zorgt voor verbeterde schakelbaarheid, snellere oliecirculatie en verminderde 'koude slijtage'
- extreem afschuifstabiel - "stay-in-grade"
- optimaal schakelen bij alle temperaturen dankzij hoge viscositeitsindex
- ideaal geschikt voor intarders en retarders - volgens specificaties fabrikant
- mengbaar en compatibel met conventionele en synthetische transmissieoliën. Om de voordelen van het product ten volle te benutten, wordt echter een volledige verversing van de transmissieolie aanbevolen.



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.858
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,35
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	54
Viscosity index	ASTM D2270	-	157
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.