

HIGHTEC LHM PLUS

Speciale hydraulische vloeistof op basis van minerale olie voor de hydraulische ondersteuning van niveauregelsysteem, hydropneumatische vering en stuur- en rembekrachtiging. Optimaal geschikt voor de centrale hydrauliek van PSA-voertuigen. Toepassingsgebied van -40 °C tot +100 °C.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- Fiat 9.55597
- Iveco 18-1823
- NH 610 A
- PSA B71 2710
- SDFG OF1611S



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.869
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	285
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-54
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1000 @ -35
Color		visual	grün / green

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

