

HIGHTEC CLP 220 SYNTH

Volledig synthetische, demulgerende, industriële transmissieoliën met hoge prestaties op basis van polyalfaolefinen (PAO) met thermisch bestendige oxidatie- en corrosieremmers en met hogedrukadditieven. HIGHTEC CLP-SYNTH-oliën hebben een zeer goed viscositeit-temperatuurgedrag en een hoge natuurlijke viscositeitsindex (VI). Geschikt voor olieversing na langere intervallen.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- Meet the CLP requirements according to DIN 51517-3
- Meet the ISO 12925-1 Type CKD specification



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	220
Viscosity index	ASTM D2270	-	145
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12
Steel corrosion	DIN 51 585 A	Ranking	0-A

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

