

## HIGHTEC CGLP 220

Lei- en bedbaanolie met hoge prestaties op basis van hoogwaardige solventraffinaten met zeer goede stick-slipeigenschappen. ROWE CGLP-oliën hebben een hoog hechtvermogen en beschermen het oppervlak doeltreffend tegen corrosie. Geschikt voor werktuigmachines, hoogbelaste bedpaden, verticale geleidingen, ponsen, persen enz. waarvoor CGLP-oliën worden aanbevolen.

### Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



## Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.898
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
Steel corrosion, A=distilled water	DIN 51585	Ranking	pass
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	12-G
Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	230
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm <sup>2</sup>	42
Steel corrosion	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) zijn van toepassing op al onze leveringen.

