

HIGHTEC VDL 68

Compressorolie met hoge prestaties op minerale basis voor schroef- en zuigercompressoren. Dit product heeft een goed demulgerend en luchtafscheidend vermogen. Verouderingsbestendig en slijtageverminderend.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- DIN 51 506 VDL



Typische relevante parameters

| Eigenschap | Methode | Eenheid | Waarde |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.879 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 68 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | - | 107 |
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >220 |
| Pour point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -30 |

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

