

SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Beschrijving

Multigrade motorolie met lage wrijving van buitengewone kwaliteit op 100% biosynthetische basis voor een uitstekend brandstofbesparingspotentieel. Optimaal voor huidige en toekomstige benzine- en dieselmotoren van personenwagens met en zonder turbocompressor. Speciaal ontwikkeld voor moderne voertuigen met uitlaatgasbehandelingsystemen.



Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,15
Viscosity index	ASTM D2270	-	163
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
Noack	ASTM D5800	%	10,6
Renewable Resource Content		%	79

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

