

## SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

### Beschrijving

High-performance motorolie op 100% biosynthetische basis, speciaal ontwikkeld voor moderne personenwagens met benzine- of dieselmotor, met en zonder turbocompressor. Dankzij zijn moderne concept biedt het product uitgebreide toepassingsmogelijkheden en garandeert het een veilig gebruik onder alle omstandigheden.

**Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist**

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



## Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	84,4
Viscosity index	ASTM D2270	-	178
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Renewable Resource Content		%	76

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) zijn van toepassing op al onze leveringen.

