

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA

- multigrade motorolie met lage wrijving op 100% biosynthetische basis.

Beschrijving

De nieuwe ROWE SUNSPEED is een motorolie op biosynthetische basis. ROWE SUNSPEED maakt gebruik van niet-minerale basisoliën met hoogwaardige synthetische koolwaterstofverbindingen die voor 100% uit plantaardige biomassa worden gesynthetiseerd. Het innovatieve smeermiddel combineert duurzaamheid met indrukwekkende prestaties.

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA onderscheidt zich door uitstekende prestaties bij koude start en overtreft de gevestigde CCS-norm. Een belangrijke bouwsteen om het brandstofverbruik te optimaliseren. Daarnaast kent de formulering bij zeer hoge temperaturen slechts een minimaal verdampingsverlies en bereikt deze uitstekende NOACK-waarden. Een doorslaggevend criterium voor geoptimaliseerd oliegebruik en een constante oliekwaliteit.

Met name bij turbocompressoren, superchargers en hybrides biedt ROWE SUNSPEED een uitstekende effectiviteit.

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA is een nieuw soort SHPD-motorolie (Super-High-Performance Diesel) met een lager gehalte aan sulfaat, fosfor en zwavel (low SAPS), speciaal ontwikkeld voor moderne dieselmotoren met uitlaatgasnabehandelingssystemen in vrachtwagens, bussen en bouwmachines.

Toepassing

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA verbindt Amerikaanse en Europese low-ash-specificaties in slechts één product. Deze is bij uitstek geschikt voor voertuigen met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen, zoals diesellootfilters (DPF), SCR-katalysatoren (Selective Catalytic Reduction) en verhoogde uitlaatgasrecirculatievolumes. Dankzij zijn moderne concept biedt het product uitgebreide toepassingsmogelijkheden conform de specificaties van de fabrikant en garandeert het een veilig gebruik onder zwaardere omstandigheden.

Vrijgaven

- Deutz DQC IV-18 LA

ROWE aanbevelingen

- ACEA E6,E7,E8,E9,E11
- API CK-4
- CAT ECF-3/2/1-a
- Cummins CES 20081/20086
- DAF
- Detroit Diesel 93K222/93K218
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)
- Iveco 18-1804 TLS E9
- JASO DH-2
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3775/M 3477/M 3271-1
- MB 226.9
- MTU Type 3.1
- Renault RLD-3/RGD/RXD
- Scania Low Ash
- Volvo VDS-4.5/CNG

Voordelen

- spaart fossiele hulpbronnen. Synthetische basisoliën van 100% biomassa
- volledig compatibel. Probleemloos (bij)vullen bij traditionele motorolie
- geteste topprestaties. Aanbevolen voor gangbare normen en specificaties
- lager oliegebruik door zeer klein verdampingsverlies
- hoge effectiviteit bij turbocompressoren, superchargers en hybrides
- maakt de langste verversingsintervallen mogelijk volgens specificaties van de fabrikant
- geoptimaliseerd brandstofverbruik door uitstekende prestaties bij koude start
- brandstofbesparing door lichtloopkarakteristiek
- veilig gebruik gedurende het hele jaar dankzij uitstekende viscositeit bij uiteenlopende temperaturen en hoge afschuifstabiliteit
- eersteklas rationaliseringstype met breed toepassingspectrum voor nutsvoertuigen, bussen en bouwmachines

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,6
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	93
Viscosity index	ASTM D2270	-	164
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3250 @ -25°C
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Sulphated ash	ASTM D874	wt-%	0,95
Noack	ASTM D5800	%	7,3
Foaming behaviour at 24°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Foaming behaviour at 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	5/0
Foaming behaviour at 24°C to 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Renewable Resource Content		%	75

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.