

SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

Beschrijving

Multigrade motorolie met lage wrijving op 100% biosynthetische basis voor benzine- en dieselmotoren van personenwagens met en zonder turbocompressor inclusief roetfilter. Dit hoogwaardige product is bijzonder geschikt als rationalisatie-olie volgens de aangegeven specificaties.

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- ACEA C2,C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)
- VW 505 00/505 01



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	69,2
Viscosity index	ASTM D2270	-	175
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3853@-30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,48
Noack	ASTM D5800	%	5,5
Renewable Resource Content		%	79

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

