

## HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30

Volledig synthetische, multigrade transmissieolie op esterbasis met hoge prestaties, speciaal ontwikkeld voor landbouwvoertuigen met één oliehuishouding voor transmissie, hydrauliek en natte remmen.

### Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ISO 15380 HEES

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Allison C-4
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
- NH 410 B
- Volvo WB 101



## Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.902
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,9
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	55,95
Viscosity index	ASTM D2270	-	165
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>50
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) zijn van toepassing op al onze leveringen.

