

SUNSPEED ATF 9000

Multifunctionele high-performance ATF (Automatic Transmission Fluid) voor gebruik in moderne automatische versnellingsbakken van Europese, Amerikaanse en Aziatische fabrikanten in vrachtwagens en nutsvoertuigen, op 100% biosynthetische basis.

Beschrijving

De nieuwe ROWE SUNSPEED is een high-performance ATF met een extreem breed gebruiksspectrum in moderne automatische versnellingsbakken, op biosynthetische basis. ROWE SUNSPEED maakt gebruik van niet-minerale basisoliën met hoogwaardige synthetische koolwaterstofverbindingen die voor 100% uit plantaardige biomassa worden gesynthetiseerd. Het innovatieve smeermiddel combineert duurzaamheid met indrukwekkende prestaties.

Toepassing

SUNSPEED ATF 9000 is een multifunctionele ATF, die voldoet aan de gangbare specificaties van Amerikaanse, Europese en Japanse fabrikanten.

ROWE aanbevelingen

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- DEXRON IIIH
- DTFR 13C110 (ex. MB 236.11)/DTFR 13C150 (ex. MB 236.8)/DTFR 13C170 (ex. MB 236.9)/DTFR 13C180 (ex. MB 236.91)
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3/Z11
- MB 235.71/236.10
- MERCON/MERCON V
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- Voith 55.6335.xx (G607)/H55.6336.xx (G1363)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B

Voordelen

- spaart fossiele hulpbronnen. Synthetische basisoliën van 100% biomassa
- mengbaar en compatibel met andere ATF's. Om optimaal te profiteren van de productvoordelen van SUNSPEED ATF 9000 wordt echter een volledige olieversing aanbevolen.
- geteste topprestaties. Aanbevolen voor gangbare normen en specificaties
- buitengewone schakelprestaties bij lage temperaturen
- beste beschermingseigenschappen tegen slijtage voor een betrouwbare werking en een lange levensduur
- uitstekend ATF-rationaliseringstype
- vereenvoudigt het voorraadbeheer

Opmerkingen

- SUNSPEED ATF 9000 is niet geschikt voor gebruik in DCT/DSG- (dubbelkoppeling) of CVT- (traploze automatische) versnellingsbakken.



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.834
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,4
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	34,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	189
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	209
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3395 @ -35
Color		visual	rot / red
Renewable Resource Content		%	80

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.