

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15

Klimaatvriendelijke hydraulische olie met hoge prestaties, ontwikkeld voor een extra lange gebruiksduur van de olie en een hoge systeembescherming. Volledig synthetische zink- en asvrije technologie.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ISO 15380



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9038
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	3,4
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	13
Viscosity index	ASTM D2270	-	145
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60%

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

