

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68

Milieuvriendelijke, industriële hydraulische olie met hoge prestaties en een uitgesproken energiebesparingspotentieel. H1-gecertificeerd voor gebruik in de levensmiddelensector. Zuinig en natuurvriendelijk.

Beschrijving



Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ISO 15380

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- Demag-Sumitomo
- Netstal



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	13,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	> 190
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

