

HIGHTEC SUNLUB® RD 40

Steenboorolie voor de smering van luchtgedreven gereedschap.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in
overeenstemming met

- ISO 6743-11 (PAC)



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	57
Viscosity index	ASTM D2270	-	190
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36°C
Foaming behaviour at 24°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Foaming behaviour at 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Foaming behaviour at 24°C to 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>70
Timken test (O.K. load)	DIN 51 434/3	N	70

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

