

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 100 ECO

Beschrijving

Volledig synthetische high-performance transmissieolie op esterbasis. Bijzonder geschikt voor sterke thermische belastingen waar een hoog lastdragend vermogen vereist is. Biologisch afbreekbaar conform OECD 301B.



Specificaties

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de
juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE
oliegids.

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.96
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	15,7
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	100
Viscosity index	ASTM D2270	-	167
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
Color		visual	gelblich
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>50
Timken test (O.K. load)	DIN 51 434/3	N	75
FZG A/8.3/90 (min.)	DIN 51351/2	SKS	>12
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	1B
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm²	52

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.