

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO

Volledig synthetische hoogwaardige versnellingsbakolie op esterbasis. Bekroond met het EU-milieukeurmerk.

Beschrijving

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO is samengesteld uit geselecteerde, volledig synthetische basisoliën en zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur dan producten op basis van minerale olie. Onderhoudsintervallen kunnen worden verlengd en onderhoudskosten kunnen effectief worden verlaagd.

De basisolie (aandeel >95%) is volgens OESO 301 B voor meer dan 60% biologisch afbreekbaar. De toegevoegde additieven vallen buiten deze beoordeling van de afbreekbaarheid.



Toepassing

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO is bijzonder geschikt voor gesloten industriële tandwielkasten, zoals tandwielkasten met rechte tandwielen, wormwielkasten of tandwielkoppelingen. De zorgvuldig geselecteerde additieven garanderen een soepele werking in wentel- en glijlagers die aan hoge drukbelastingen worden blootgesteld. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO is met name geschikt wanneer een tandwielkastolie nodig is die bestand is tegen hogere oliecartertemperaturen of die voldoet aan eisen met betrekking tot langere olieversingsintervallen.

Vrijgaven

- EU Ecolabel NL/027/011

Specificaties

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

Voordelen

- Biedt langdurige bescherming tegen slijtage
- Zeer goed, schuifstabiel viscositeit-temperatuurgedrag
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Langere onderhoudsintervallen
- Op basis van hernieuwbare grondstoffen (aandeel >95%)
- Uitstekende bescherming tegen micropitting (GFT High)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE olieids.

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.929
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	30
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	220
Viscosity index	ASTM D2270	-	175
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de
juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE
oliegids.