

HIGHTEC SUNLUB® CUT 46P

Milieuvriendelijke metaalbewerkingsolie. Niet met water mengbaar. H1-gecertificeerd voor gebruik in de levensmiddelensector. Zuinig en natuurvriendelijk.

Beschrijving



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>50
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	2400
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	50

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

