

HIGHTEC SUNLUB® HC 15

Multi-purpose olie op esterbasis voor verspaning en hydrauliek. H1-gecertificeerd voor gebruik in de levensmiddelensector.

Beschrijving



Typische relevante parameters

| Eigenschap | Methode | Eenheid | Waarde |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.9 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 15 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | - | 160 |
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >200 |
| Corrosion effect on copper | DIN 51 811 | Grad | 1b |
| VKA welding force | DIN 51 350/4 | N | 2600 |

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

