

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH SAE 10W-40

Helsyntetisk UHPD-motorolie met lavfriksjonsteknologi SAE 10W-40, på ester basis. Spesielt utviklet for dieselmotorer med forlenget vedlikeholdsintervall i lastebiler, busser og anleggsmaskiner.

Beschrijving

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH SAE 10W-40 er en Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD)-motorolie på basis av moderne additiver og helsyntetiske basisoljer. ROWE -teknologi står for varig rene motorer og perfekt beskyttelse mot slam og slitasje.

Toepassing

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH SAE 10W-40 er spesielt utviklet for dieselmotorer med forlenget vedlikeholdsintervall i lastebiler, busser og anleggsmaskiner. Det moderne konseptet gir et bredt bruksspekter og garanterer sikker drift også under krevende forhold.

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- ACEA A3/B3
- ACEA E4,E7
- API CI-4
- Cummins 20077/-78
- MAN M 3275-1
- MB 228.3/228.5
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Voordelen

- Drivstoffbesparing med lavfriksjonsteknologi
- Sikker helårsdrift med utmerket viskositet-temperaturforhold og høy skjærstabilitet
- Pålitelig beskyttelse mot korrosjon og slam
- Smørefilmen holder seg stabil også ved varm olje og ekstrem belastning
- Gjør lengre skifteintervaller mulig
- Svært lavt oljeforbruk
- Høy oksidasjonsbeskyttelse med spesielle HC-synteseoljer og additiver
- Kan blandes og er kompatibel med tradisjonelle og syntetiske motoroljer. For å kunne utnytte produktfordelene til HIGHTEC SUNLUB® SYNTH SAE 10W-40, anbefales et fullstendig oljeskift.
- På basis av selvfornyende råstoffer
- Biologisk nedbrytbar iht. OECD 301B



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.898
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,3
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	96,6
Viscosity index	ASTM D2270	-	168
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6400@-25
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>50

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

