

HIGHTEC GREASEGUARD FLIESSFETT 00

Beschrijving

Hoogwaardig, op minerale olie gebaseerd, verouderingsbestendig vloeibaar vet op basis van lithiumzeep met een uitgesproken corrosiebescherming en slijtageverminderende hogedrukadditieven; NLGI 00. Aanbevolen voor gebruik in centrale smeersystemen. Temperatuurbereik van -35 °C tot +140 °C.

Specificaties

- DIN 51 502/51 826: GP 00 K-35
- T[°C]: -35 ... +140
- T[°F]: -31 ... +284

ROWE aanbevelingen

- DTFR 33B100 (ex. MB 264.0)
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1-100
Color		visual	braun / brown
Classification	DIN 51 502	-	GP00K-35
NLGI-class	DIN 51 818	-	00
Worked penetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 430
Dropping point	DIN ISO 2176	°C	> 220
Usage temperature		°F	-31 bis 284
Thickener type	-	-	Lithium
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	2400
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	150
Flow pressure at -30	DIN 51 805-2	hPa	675
Base oil viscosity, 100 °C	ASTM D-7042	mm²/s	15

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig? Klik hier voor de ROWE olieids.