

HIGHTEC CUT MMU 15

Universeel, niet met water mengbaar koelsmeermiddel op basis van minerale olie voor verspanende bewerking en lichtere vervormingsprocessen. Geschikt voor non-ferrometalen en zacht-taaie staalsoorten.

Beschrijving



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.868
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	15
Viscosity index	ASTM D2270	-	132
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>170

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

