

HIGHTEC FORM SSU 9

Verdampende, hooggeleerde universele vervormingsolie. Deze valt niet onder de 31e BImSchV (Duitse VOS-verordening) en hoeft dus niet in de oplosmiddelenboekhouding te worden opgenomen.

Beschrijving



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	7-9
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>100

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

