

HIGHTEC FORM NK 2

Sterk geadditiveerd high-performance concentraat als extra bestanddeel voor koude extrusie. Het wordt voor 1 - 50% toegevoegd om de prestaties van het gebruikte, niet met water mengbare vervormingsmeermiddel te verhogen.

Beschrijving



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.992
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	85,0
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Color		visual	braun / brown

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

