

HIGHTEC COOL MMS 1

Met water mengbaar, semisynthetisch koelsmeermiddel (boriumvrij) voor zware belasting. Bevat geen secundaire alkanolaminen/amiden en voldoet dus aan TRGS 611.

Beschrijving



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	37
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Color		visual	braun / brown
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.92
Shelf life	RLV (HIGHTEC - Laborvorschrift)	°C	5 - 35
Corrosion protection: Emulsion 3% with FLW (tap water from Flörsheim)	DIN 51 360 T.2	-	Note 0
Refractometer factor	-	-	1
pH of a 3% emulsion	-	-	8,7

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE oliegeds.