

HIGHTEC COOL MMU 1

Met water mengbaar koelsmeermiddel op basis van minerale olie (boriumvrij) met universeel karakter voor middelzware belasting. Bevat geen secundaire alkanolaminen/-amiden en voldoet dus aan TRGS 611.

Beschrijving



Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.928
Refractometer factor	-	-	1
pH of a 5% emulsion	DIN 51369	-	9
Corrosion protection (chip test) grade 0	DIN 51360/2	%	5

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

