

HIGHTEC SYNT RS HC-B SAE 5W-30

Nowoczesny wielosezonowy olej lekkobieżny na bazie syntezy HC. Może być stosowany w silnikach z zapłonem iskrowym i silnikach wysokoprężnych samochodów osobowych, wyposażonych lub niewyposażonych w turbodoładowanie.

Opis

Zezwolenia

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- ACEA A3/B4
- API SL
- MB 229.3/226.5
- Renault RN 0700/0710

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- API CF



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	71
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	166
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	238
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6020 @ -35
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,25
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6
Noack	ASTM D5800	%	9,5

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.