

HIGHTEC SYNT RSP 290 SAE 5W-30

Wielosezonowy olej lekkobieźny klasy premium wykonany w oparciu o technologię syntezy HC, przeznaczony do silników z zapłonem iskrowym i silników wysokoprężnych samochodów osobowych wyposażonych lub niewyposażonych w turbodoładowanie. Świetnie nadaje się do stosowania w pojazdach wyposażonych w systemy filtrowania cząstek stałych odpowiednio do zaleceń producenta.

Opis

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- ACEA C2
- PSA B71 2290 (neueste Version/latest version)



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,92
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54,5
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	170
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4600 @ -30
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,25

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

