

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-30 TS-Z

Opis

Wysokogatunkowy, wielosezonowy olej silnikowy na bazie syntezy HC. Opracowany specjalnie dla silników pojazdów dwukołowych, poddawanych wysokim obciążeniom. Nadaje się do stosowania w sprzęgłach w kąpeli olejowej.

Specyfikacje

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,7
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	73,9
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	153
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>215
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.