

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-50 TS-Z

Wysokowydajny olej silnikowy na bazie olejów syntetyczny HC. Specjalnie stworzony do stosowania w motocyklach 4-suwowych z mokrym sprzęgłem w kąpielu olejowej.

Opis

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-50 TS-Z to wysokowydajny olej silnikowy klasy SAE 10W-50, wyprodukowany na bazie olejów syntetycznych HC i wyselekcjonowanych olejów bazowych. Niezwykle wysoka wydajność oleju jest pochodną współdziałania składu olejów bazowych i nowoczesnych dodatków uszlachetniających.

Zastosowanie

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-50 TS-Z szczególnie nadaje się do wszystkich motocykli 4-suwowych ze wspólnym obiegiem oleju silnika, sprzęgła i przekładni. Wyróżnia się wysoką obciążalnością termiczną i zapewnia stabilny film olejowy również w przypadku eksploatacji w trybie ciągłym. Ponadto spełnia surowe wymagania dotyczące współczynników tarcia JASO MA2, zapewniając optymalną wydajność sprzęgła.

Specyfikacje

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

Zalety

- doskonała ochrona silnika i przekładni przed zużyciem i korozją
- stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod wysokim obciążeniem
- wyjątkowo odporny na ścinanie – 'Stay-in-Grade'
- doskonała wydajność sprzęgła; spełnia zastrzone wymagania JASO MA2
- dobra lepkość niskotemperaturowa zapewnia szybkie smarowanie i niskie 'zużycie na skutek zimna'
- wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym olejom syntezy HC i zastosowaniu specjalnych dodatków uszlachetniających
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami do silników motocyklowych Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC FORMULA SAE 10W-50 TS-Z, zaleca się całkowitą wymianę oleju.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.861
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	18,4
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	126,8
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	163
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100 @ -25
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.