

## HIGHTEC VINTAGE SAE 40 UNLEGIERT

Nieuszlachetniony mineralny jednosezonowy olej silnikowy o klasie lepkości SAE 40.

### Opis

HIGHTEC VINTAGE SAE 40 UNLEGIERT to jednosezonowy olej silnikowy klasy SAE 40, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych mineralnych olejów bazowych. Doskonale nadaje się do stosowania w historycznych silnikach benzynowych i wysokoprężnych bez turbodoładowania.

### Zastosowanie

HIGHTEC VINTAGE SAE 40 UNLEGIERT jest z powodzeniem stosowany w silnikach i przekładniach oldtimerów i pojazdów klasycznych, które wymagają oleju bez dodatków uszlachetniających (=olej nieuszlachetniony). HIGHTEC VINTAGE SAE 40 UNLEGIERT oparty jest na dobrze wyrafinowanych olejach bazowych, a dzięki wysokiej temperaturze zapłonu, niskim stratom na skutek parowania i niewielkiej zawartości popiołu zapewnia mniej osadów i mniejsze zużycie.

### Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- API SA

### Zalety

- stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod wysokim obciążeniem
  - zapobiega zaklejeniu, załakowaniu i zakoksovaniu cylindrów, tłoków i zaworów
  - dobrze sprawdza się w silnikach bez filtrów
  - bardzo dobra kompatybilność z uszczelnieniami
  - mieszalny i kompatybilny z mineralnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi
- Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC VINTAGE SAE 40 UNLEGIERT, zaleca się całkowitą wymianę oleju.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.

## Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.887
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	148,7
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	95
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

